

Charte des rayons de courbure

Glissière de sécurité en tôle ondulée galvanisée (GTOG)

Rayon (m)	Hauteur (cm)	Hauteur (po.)	Rayon (m)	Hauteur (cm)	Hauteur (po.)
1	147,53	58,01	16	13,29	5,23
1,5	120,96	47,62	17	12,51	4,93
2	97,38	38,34	18	11,82	4,65
2,5	80,47	31,68	19	11,2	4,41
3	68,24	26,87	20	10,64	4,19
3,5	59,12	23,27	21	10,13	3,99
4	52,08	20,5	22	9,67	3,81
4,5	46,51	18,31	23	9,25	3,64
5	42	16,54	24	8,87	3,49
5,5	38,28	15,07	25	8,52	3,35
6	35,15	13,84	26	8,19	3,22
6,5	32,5	12,79	27	7,89	3,1
7	30,21	11,89	28	7,6	2,99
7,5	28,22	11,11	29	7,34	2,89
8	26,48	10,42	30	7,1	2,79
8,5	24,94	9,82	31	6,87	2,7
9	23,56	9,28	32	6,85	2,62
9,5	22,33	8,79	33	6,45	2,54
10	21,22	8,36	34	6,26	2,47
10,5	20,22	7,96	35	6,08	2,4
11	19,31	7,6	36	5,92	2,33
11,5	18,47	7,27	37	5,76	2,27
12	17,71	6,97	38	5,6	2,21
12,5	17	6,69	39	5,48	2,15
13	16,35	6,44	40	5,32	2,1
13,5	15,75	6,2	41	5,19	2,04
14	15,19	5,98	43	4,95	1,95
14,5	14,67	5,77	45	4,73	1,88
15	14,18	5,58			